



## Husqvarna DM 230

*Nová ruční vrtačka s atraktivním designem a funkční ergonomií. Lehký zadní kryt a větší tlak ulehčují kontakt s tělem. Stroj je modulární, a proto se udržuje a opravuje.*



### **SMARTSTART®**

Stlačením tlačítka SmartStart je rychlost snížena na polovinu, což usnadňuje zahájení vrtání.



### **LEHKÁ ZADNÍ ČÁST**

Model DM 230 sedí díky měkké zadní části a větší dotykové ploše pohodlně na těle.



### **RUKOJEŤ S INTEGROVANOU VODNÍ HADIČÍ**

V rukojeti je integrována vodní hadička, která spolu s elektrickým kabelem vede paralelně ze stroje, což je pohodlné.



### **TŘI PŘEVODY**

Model DM 230 je vybaven 3 převody.

## Použití Husqvarna DM 230

- Pokud motor běží při příliš vysokém zatížení po delší dobu, začne pulsovat. Pokud se zátěž nesníží, motor se zastaví, aby se nedošlo k jeho přehřátí. Systém Elgard™ výrazně prodlužuje životnost stroje.
- Vrtačky Husqvarna se díky funkční ergonomii snadno a pohodlně obsluhují.
- Systém Softstart™. Elektronický systém regulace proudové špičky pro lehčí starty. Plné rychlosti lze dosáhnout přibližně po třech sekundách po zapnutí.
- Vybaveno systémem Elgard™, který používá pulzaci k indikaci přetížení stroje, a tím zajistí prodloužení životnosti produktu.
- Při zavrtávání do otvoru, nebo při vrtání v prostoru s výztuhami je možné snížit rychlost vrtání použitím funkce SmartStart®.
- Technologie SoftStart™ – elektronické omezování proudu. Plné rychlosti se dosahuje přibližně po dvou sekundách od zahájení vrtání.
- Třístupňová vodou chlazená převodovka, optimální výkon a delší servisní intervaly.
- Plastový kryt poskytuje lepší odolnost proti pádům a běžnému opotřebení.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Napětí	230/110V
Intenzita elektrického proudu	8/15 A
Výkon, kW	1850 W
Výstup ot./min	700/1700/3600 ot./min
Výstup ot./min při plném zatížení	500/1400/2900 ot./min
Počet rychlostí	3
Vodní spojka	G 1/4"
Jmenovitý výkon, W	1100/0 W
Jmenovitý proud, A	8/15 A
Otáčky vřetene při volnoběhu, vysoká rychlost, ot./min	900/2150/4500 ot./min
Maxim. průměr vrtáku, ruční vrtání	80 mm
Maxim. průměr vrtáku, podstavec	150 mm
Průměr uchycovací objímky, mm	60 mm
Závit vřetene, vnější	1 1/4" 7 UNC
Závit vřetene, vnitřní	G 1/2" nebo 5/8" 11 UNC
Vodní spojka UNC	G 1/4"
Hmotnost, kg	7 kg
Akustický tlak, db(A)	90 dB(A)
Hladina akustického tlaku, db(A)	94 dB(A)
Hladina vibrací ramena (Aeq, m/s <sup>2</sup> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Jmenovitý výkon, W	1100 W

  
**MANEK STAVEBNÍ STROJE SPOL. S R.O.**

OLOMOUČ - BRNO

[www.manek.cz](http://www.manek.cz)