



Husqvarna DM 280

Tato nová vrtačka od Husqvarny se výjimečně snadno obsluhuje. DM 280 má ergonomickou rukojeť, díky které se snadno přenáší. Ovládací prvky jsou navrženy a umístěny tak, aby ještě více zvýšily ergonomii a usnadnily vrtání. DM 280 lze použít se všemi většími stojany Husqvarna a vrtáky o průměru 50 až 350 mm. Vrtačka má tři převodové stupně, takže si můžete vybrat optimální rychlost vrtání.



TŘÍSTUPŇOVÁ PŘEVODOVKA CHLAZENÁ VODOU

Třístupňová vodou chlazená třístupňová převodovka zajišťuje optimální výkon a prodlužuje servisní intervaly.



KOMPATIBILITA S DM 280

DM 280 lze použít na všech větších stojanech Husqvarna, např. na modelu DS 50 ATS.



SMART START®

Stisknutím tlačítka SmartStart se rychlost sníží na polovinu, což usnadní začátek vrtání.



INDIKÁTOR ZATÍŽENÍ

LED indikátory a pulsni technologie pomáhají uživateli vrtat optimální silou a varují před blížícím se přetížením.

Použití Husqvarna DM 280

- Pokud motor běží při příliš vysokém zatížení po delší dobu, začne pulsovat. Pokud se zátěž nesníží, motor se zastaví, aby se nedošlo k jeho přehřátí. Systém Elgard™ výrazně prodlužuje životnost stroje.
- Systém Softstart™. Elektronický systém regulace proudové špičky pro lehčí starty. Plné rychlosti lze dosáhnout přibližně po třech sekundách po zapnutí.
- Vybaveno systémem Elgard™ indikujícím pomocí diody LED přetížení stroje. Operátor proto může vždy vrtat pod maximálním tlakem – motor je zajištěn proti poškození a životnost produktu se tak prodlužuje.
- Při vrtání počátečního otvoru je možné snížit rychlost vrtání použitím funkce SmartStart®.
- Technologie SoftStart™ – elektronické omezování proudu. Plné rychlosti se dosahuje přibližně po dvou sekundách od zahájení vrtání.
- Stroj má rukojeť navrženou pro snazší přepravu a rychlejší nastavení.
- Ovládací prvky jsou navrženy a umístěny tak, aby ještě více zlepšily ergonomii a usnadnily vrtání.
- Vodní hadici je možné otočit o 180°. Tím se dosahuje lepší flexibility při nastavování konfigurace.

| TECHNICKÉ VLASTNOSTI | |
|--|----------------------|
| Napětí | 230/110V |
| Výkon, kW | 2700 W |
| Fáze | 1 |
| Počet rychlostí | 3 |
| Otáčky vřetene při plném zatížení a nízké rychlosti | 240/540/930 ot./min |
| Otáčky vřetene při plném zatížení a vysoké rychlosti | 350/780/1340 ot./min |
| Jmenovitý výkon, W | 1750/1850 W |
| Jmenovitý proud, A | 13/25 A |
| Otáčky vřetene při volnoběhu, vysoká rychlost, ot./min | 440/970/1670 ot./min |
| Otáčky vřetene při volnoběhu, nízká rychlost, ot./min | 300/660/1140 ot./min |
| Maxim. průměr vrtáku, podstavec | 350 mm |
| Závit vřetene, vnější | 1 1/4" UNC |
| Vodní spojka UNC | G 1/4" |
| Hmotnost, kg | 13 kg |


MANEK STAVEBNÍ STROJE SPOL. S R.O.

OLOMOUČ - BRNO

www.manek.cz