



Husqvarna DM 340

Snadno ovladatelná vrtačka od Husqvarny. DM 340 má ergonomickou rukojet, díky které se snadno přenáší. Ovládací prvky jsou navrženy a umístěny tak, aby ještě více vyzdvívily ergonomii a usnadnily vrtání a nastavení. DM 340 je určena pro střední jádrové vrtání do Ø 400 mm s použitím stojanů Husqvarna. Vrtačka má tři převodové stupně, takže obsluha si může vybrat optimální rychlosť vrtání. Indikátor LED signalizuje zatížení stroje a umožňuje vratat s maximálním tlakem, a tak dosáhnout nejlepší výkon.



SMARTSTART®

Stlačením tlačítka SmartStart je rychlosť snížena na polovinu, což unsnadňuje zahájení vrtání.



TŘÍSTUPŇOVÁ

PŘEVODOVKA CHLAZENÁ VODOU

Třístupňová vodou chlazená třístupňová převodovka zajistuje optimální výkon a prodlužuje servisní intervaly.



INDIKÁTOR ZATÍŽENÍ

LED indikátor zobrazuje zatížení stroje, což umožňuje obsluze vratat vždy při maximálním tlaku, a dosáhnout tak nejlepšího výkonu.

Použití Husqvarna DM 340

- Pokud motor běží při příliš vysokém zatížení po delší dobu, začne pulsovat. Pokud se zátěž nesníží, motor se zastaví, aby se nedošlo k jeho přehřátí. Systém Elgard™ výrazně prodlužuje životnost stroje.
- Systém Softstart™. Elektronický systém regulace proudové špičky pro lehké starty. Plné rychlosti lze dosáhnout přibližně po třech sekundách po zapnutí.
- Vybaveno systémem Elgard™ indikujícím pomocí diody LED přetížení stroje. Operátor proto může vždy vrtat pod maximálním tlakem – motor je zajištěn proti poškození a životnost produktu se tak prodlužuje.
- Při vrtání počátečního otvoru je možné snížit rychlosť vrtání použitím funkce SmartStart®.
- Technologie SoftStart™ – elektronické omezování proudu. Plné rychlosti se dosahuje přibližně po dvou sekundách od zahájení vrtání.
- Stroj má rukojeť navrženou pro snazší přepravu a rychlejší nastavení.
- Ovládací prvky jsou navrženy a umístěny tak, aby ještě více zlepšily ergonomii a usnadnily vrtání.
- Vodní hadici je možné otočit o 180°. Tím se dosahuje větší flexibility při nastavování konfigurace.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Motor	1 fáze, elektrická
Napětí	230 / 110 V
Výkon, kW	3300 W
Počet rychlostí	3
Otáčky vřetene při plném zatížení a nízké rychlosti	240/540/930 ot./min
Jmenovitý výkon, W	1750/1850 W
Jmenovitý proud, A	13/25 A
Otáčky vřetene při volnoběhu, nízká rychlosť, ot/min	300/660/1140 ot./min
Maxim. průměr vrtáku	400 mm
Závit vřetene, vnější	1 1/4" 7 UNC
Vodní spojka UNC	G 1/4"
Hmotnost, kg	14 kg
Akustický tlak, db(A)	98 dB(A)
Hladina akustického tlaku, db(A)	105 dB(A)