



## Husqvarna K 760 Rescue

Husqvarna K 760 Rescue je určena zejména pro vyprošťovací a začišťovací práce. Je vybavena novým systémem Active Air Filtration™ (aktivní filtrace vzduchu), jedním z nejúčinnějších centrifugálních systémů čištění vzduchu na trhu, který zaručuje jednoletý provoz bez nutnosti výměny filtru a vestavěnou automatickou kompenzací filtru SmartCarb™ a vysoce účinný systém tlumení vibrací. K 760 Rescue má extra dlouhou rukojet startéru s místem pro objemné rukavice, pochromovaný kryt kotouče pro dobrou viditelnost v prostředí s kouřem nebo stříkající vodou, což pomáhá při ovládání rozbrušovačky a nastavitelný popruh pro maximální svobodu pohybu. Je vybaven motorem X-Torq®, který snižuje emise o 75 % a spotřebu paliva o 20 %. Mezi další důležité funkce patří DuraStarter™, prachuvzdorný startér, který zvyšuje spolehlivost a životnost, Air Purge a dekompresní ventil, který usnadňuje startování rozbrušovačky.



### SPECIALLY DESIGNED STARTER HANDLE

Speciální rukojet startéru lze používat i v silných rukavicích.



### CHROMIUM-PLATED BLADE GUARD

Pochromovaný kryt kotouče je viditelný v zakouřeném prostředí a ve vodní mlze, a tak usnadňuje ovládání rozbrušovačky.



### ADJUSTABLE CARRY STRAP

Nastavitelný ramenní popruh poskytuje úplnou svobodu pohybu.



### ACTIVE AIR FILTRATION™

Nový systém Active Air Filtration™ je jedním z nejefektivnějších systémů vzduchové filtrace na trhu a umožňuje provoz po dobu jednoho roku (suché řezání) bez servisu filtru.

## Použití Husqvarna K 760 Rescue

- Motor s X-Torq má o 75 % méně emisí, o 20 % nižší spotřebu paliva a poskytuje větší výkon.
- SmartCarb, vestavěná automatická kompenzace neprůchodnosti filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- Dura Starter, startér uzavřený proti prachu s odolným startovacím lankem, snižuje riziko poruchy a zvyšuje spolehlivost a životnost.
- Měrka paliva Easy View ukazuje hladinu paliva v nádrži. Nedochází tak k nechtěným prostojům při práci.
- Náš antivibrační systém snižuje vibrace v rukojeti řezačky, takže se pohodlněji drží a stroj lze používat delší dobu. Vzdálenost mezi rukojeťmi je větší, aby uživatel měl pohodlnější provozní polohu a aby se snížila zátěž. Rukojeti a krátké tělo motoru umožňují, aby uživatel mohl stát blízko stroje pro snadnější manipulaci a ovládání.
- DEX, nový systém potlačení prachu poskytuje čistější řezání s menší spotřebou vody a kalu.
- Pochromovaný kryt kotouče je viditelný v zakouřeném prostředí a ve vodní mlze, a tak usnadňuje ovládání rozbrušovací pily.
- Speciální rukojeť startéru lze používat i v silných rukavicích.
- Nastavitelný ramenní popruh poskytuje úplnou svobodu pohybu. Odstředivé čištění vzduchu Active Air Filtration™ ve třech fázích pro delší životnost výrobku a delší servisní intervaly.
- Nový systém Active Air Filtration™ je jedním z nejfektivnějších systémů vzduchové filtrace na trhu a umožňuje provoz po dobu jednoho roku (suché řezání) bez servisu filtru.
- Motor s X-Torq má o 75 % méně emisí, o 20 % nižší spotřebu paliva a poskytuje větší výkon.
- Dura Starter™, startér uzavřený proti prachu s odolným kabelem snižuje riziko poruchy a zvyšuje spolehlivost a životnost.
- SmartCarb™, vestavěná automatická kompenzace filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- Snadněji se startuje díky Air Purge a dekompresnímu ventilu.
- Plochý řemen Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru, méně časté napínání a podstatně delší životnost výrobku.
- Účinný systém pro tlumení vibrací pod  $5 \text{ m/s}^2$  a pohodlnější ovládání.
- DEX – vodu šetrící sada pro mokré řezání pro účinné odsávání prachu.
- Měrka paliva na nádrži ukazuje hladinu paliva, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Motor	Dvoudobý, vzduchem chlazený
Výstupní výkon, kW	3,7 kW
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	74 cm <sup>3</sup>
Průměr kotouče	300 mm
Max. hloubka řezání	100 mm
Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	9,8 kg
Vibrace na přední rukojeti, (a hv, eq) m/s <sup>2</sup>	1,9 m/s <sup>2</sup>
Vibrace na zadní rukojeti, (a hv, eq) m/s <sup>2</sup>	2,6 m/s <sup>2</sup>
Hladina hluku, dB(A)	101 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA, dB(A)	113 dB(A)

### SPECIFIKACE PRODUKTU

966 47 77-01

K 760 Rescue, kryt kotouče 300 mm, otvor 20 mm

34000



**MANEK STAVEBNÍ STROJE SPOL. S R.O.**

autorizovaný prodej Husqvarna  
OLOMOUC – BRNO