



## Husqvarna K 970 Rescue

Husqvarna K 970 Rescue je určena zejména pro vyprošťovací a začišťovací práce. Má špičkový poměr výkon-hmotnost a je vybavena systémem nové generace Active Air Filtration™ (aktivní filtrace vzduchu), jedním z nejúčinnějších centrifugálních systémů čištění vzduchu na trhu, který zaručuje jednoletý provoz bez nutnosti výměny filtru a vestavěnou automatickou kompenzaci filtru SmartCarb™ a vysoce účinný systém tlumení vibrací. Model K 970 Rescue má robustní startér DuraStarter™ a extra dlouhou rukojeť s místem pro objemné rukavice. Ovládání rozbrušovačky usnadňuje pochromovaný kryt kotouče, který je dobře vidět v prostředí s kouřem nebo stříkající vodou a nastavitelný popruh pro maximální svobodu pohybu. Model K 970 Rescue je vybaven motorem X-Torq®, který snižuje emise o 75 % a spotřebu paliva o 20 %. Stroj se snadněji startuje díky Air Purge a dekompresnímu ventilu.



### ACTIVE AIR FILTRATION™

The new generation of Active Air Filtration™ is one of the most efficient air filtration systems on the market, delivering operational times (for dry cutting) of up to one year, with no filter service required.



### SPECIALLY DESIGNED STARTER HANDLE

Speciální rukojeť startéru lze používat i v silných rukavicích.



### ADJUSTABLE CARRY STRAP

Nastavitelný ramenní popruh poskytuje úplnou svobodu pohybu.



### CHROMIUM-PLATED BLADE GUARD

Pochromovaný kryt kotouče je viditelný v zakouřeném prostředí a ve vodní mlze, a tak usnadňuje ovládání rozbrušovačky.

## Použití Husqvarna K 970 Rescue

- SmartCarb, vestavěná automatická kompenzace neprůchodnosti filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- Dura Starter, startér uzavřený proti prachu s odolným startovacím lankem, snižuje riziko poruchy a zvyšuje spolehlivost a životnost.
- Měrka paliva Easy View ukazuje hladinu paliva v nádrži. Nedochází tak k nechtěným prostojům při práci.
- Některé modely jsou vybaveny klínovým řemenem Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru, delší životností výrobku a prodlouženými servisními intervaly.
- Náš antivibrační systém snižuje vibrace v rukojeti řezačky, takže se pohodlněji drží a stroj lze používat delší dobu. Vzdálenost mezi rukojeťmi je větší, aby uživatel měl pohodlnější provozní polohu a aby se snížila zátěž. Rukojeti a krátké tělo motoru umožňují, aby uživatel mohl stát blízko stroje pro snadnější manipulaci a ovládání.
- DEX, nový systém potlačení prachu poskytuje čistější řezání s menší spotřebou vody a kalu.
- Pochromovaný kryt kotouče je viditelný v zakouřeném prostředí a ve vodní mlze, a tak usnadňuje ovládání rozbrušovací pily.
- Speciální rukojeť startéru lze používat i v silných rukavicích.
- Nastavitelný ramenní popruh poskytuje úplnou svobodu pohybu. Odstředivé čištění vzduchu Active Air Filtration™ ve třech fázích pro delší životnost výrobku a delší servisní intervaly.
- Nový systém Active Air Filtration™ je jedním z neefektivnějších systémů vzduchové filtrace na trhu a umožňuje provoz po dobu jednoho roku (suché řezání) bez servisu filtru.
- Motor s X-Torq má o 75 % méně emisí, o 20 % nižší spotřebu paliva a poskytuje větší výkon.
- Dura Starter™, startér uzavřený proti prachu s odolným kabelem snižuje riziko poruchy a zvyšuje spolehlivost a životnost.
- SmartCarb™, vestavěná automatická kompenzace filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- Snadněji se startuje díky Air Purge a dekompresnímu ventilu.
- Plochý řemen Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru, méně časté napínání a podstatně delší životnost výrobku.
- Účinný systém pro tlumení vibrací pod 5 m/s<sup>2</sup> a pohodlnější ovládání.
- DEX - vodu šetřící sada pro mokré řezání pro účinné odsávání prachu.
- Měrka paliva na nádrži ukazuje hladinu paliva, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Motor	Dvoudobý, vzduchem chlazený
Výstupní výkon, kW	4,8 kW
Zdvihový objem válce, cm <sup>3</sup>	94 cm <sup>3</sup>
Průměr kotouče	350 mm
Max. hloubka řezání	125 mm
Rozměr hřídele	25,4 mm
Hmotnost (bez řezacího zařízení), kg	11,2 kg
Vibrace na přední rukojeti, (a <sub>hv</sub> , eq) m/s <sup>2</sup>	5,3 m/s <sup>2</sup>
Vibrace na zadní rukojeti, (a <sub>hv</sub> , eq) m/s <sup>2</sup>	5,8 m/s <sup>2</sup>
Hladina hluku, db(A)	103 db(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA, db(A)	114 db(A)

### SPECIFIKACE PRODUKTU

966 47 73-01 K 970 Rescue, kryt kotouč 350 mm, otvor 25.4 mm



**MANEK STAVEBNÍ STROJE SPOL. S R.O.**

autorizovaný prodej Husqvarna  
OLOMOUC – BRNO