



Husqvarna K 970 Ring

Husqvarna K 970 Ring má hloubku řezu 260 mm, což je dvojnásobek tradičního výkonu řezání. K 970 Ring má vysokou kapacitu řezání, umožňuje bluboké řezání z boku a představuje nejrychlejší způsob řezání malých a středních otvorů, protože nedochází k časové ztrátě při instalaci kolejnic. Má špičkový poměr výkon-hmotnost a je vybavena novým systémem Active Air Filtration™ (aktivní filtrace vzduchu), jedním z nejúčinnějších centrifugálních systémů čištění vzduchu na trhu, který zaručuje jednoletý provoz bez nutnosti výměny filtru a vestavěnou automatickou kompenzaci filtru SmartCarb™ a vysoko účinný systém tlumení vibrací. Model K 970 je také vybaven motorem X-Torq®, který snižuje emise o 75 % a spotřebu paliva o 20 % a DuraStarter™ - prachuvzdorný startér, který zvyšuje spolehlivost a životnost. Stroj se snadněji startuje díky Air Purge a dekompreznímu ventilu.



VELKÝ POTENCIÁL

Řez trubky pod 260 mm lze se strojem K 970 Ring provést z jedné polohy. Šetří tak spoustu zbytečného kopání, což pak následně šetří čas a peníze, s menší potřebou konečných úprav.



X-TORQ®

Motor s X-Torq má o 75 % méně emisí, o 20 % nižší spotřebu paliva a poskytuje větší výkon.



ACTIVE AIR FILTRATION™

Nový systém Active Air Filtration™ je jedním z nejefektivnějších systémů vzduchové filtrace na trhu a umožňuje provoz po dobu jednoho roku (suché řezání) bez servisu filtru.



DURASTARTER™

startér uzavřený proti prachu s odolným startovacím lankem, snižuje riziko poruchy a zvyšuje spolehlivost a životnost.

Použití Husqvarna K 970 Ring

- SmartCarb, vestavěná automatická kompenzace neprůchodnosti filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- DEX, nový systém potlačení prachu poskytuje čistější řezání s menší spotřebou vody a kalu.
- Měrka paliva Easy View ukazuje hladinu paliva v nádrži. Nedochází tak k nechtěným prostojům při práci.
- Některé modely jsou vybaveny klínovým řemenem Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru, delší životností výrobku a prodlouženými servisními intervaly.
- Náš antivibrační systém snižuje vibrace v rukojeti řezačky, takže se pohodlněji drží a stroj lze používat delší dobu. Vzdálenost mezi rukojeťmi je větší, aby uživatel měl pohodlnější provozní polohu a aby se snížila zátěž. Rukojeti a krátké tělo motoru umožňují, aby uživatel mohl stát blízko stroje pro snadnější manipulaci a ovládání.
- Hloubka řezu je 260 mm, což je dvakrát více než tradiční kotouč.
- Nový systém Active Air Filtration™ je jedním z nejfektivnějších systémů vzduchové filtrace na trhu a umožňuje provoz po dobu jednoho roku bez servisu filtru.
- Motor s X-Torq má o 75 % méně emisí, o 20 % nižší spotřebu paliva a poskytuje větší výkon.
- Dura Starter™, startér uzavřený proti prachu s odolnější startovací šňůrou snižuje riziko poruchy a zvyšuje spolehlivost a životnost.
- SmartCarb™, vestavěná automatická kompenzace filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- Snadněji se startuje díky Air Purge a dekompresnímu ventilu.
- Plochý řemen Poly-V pro lepší přenos výkonu motoru, méně časté napínání a podstatně delší životnost výrobku.
- Účinný systém pro tlumení vibrací pod 5 m/s^2 a pohodlnější ovládání.
- DEX – vodu šetrící sada pro mokré řezání pro účinné odsávání prachu.
- Měrka paliva na nádrži ukazuje hladinu paliva, aby nedocházelo ke zbytečným prostojům.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Motor	Dvoudobý, vzduchem chlazený
Výstupní výkon	4,8 kW
Zdvihový objem válce	94 cm ³
Průměr kotouče	350 mm
Max. hloubka řezání	260 mm
Hmotnost (bez řezacího zařízení)	13,5 kg
Vibrace na přední rukojeti	3,5 m/s ²
Vibrace na zadní rukojeti	3,7 m/s ²
Hladina hluku	104 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWA	118 dB(A)

SPECIFIKACE PRODUKTU

966 03 79-01 K 970 Ring



MANEK STAVEBNÍ STROJE SPOL. S R.O.

autorizovaný prodej Husqvarna
OLOMOUC – BRNO