




Husqvarna K 1260 Rail

Husqvarna K 1260 Rail je určen pro opravy kolejí, tramvajových drah a metra. Díky úchvatnému výkonu 5,8 kW (7,8 hp) se jedná o jednu z nejvýkonnějších rozbrušovaček na trhu. V kombinaci s příslušenstvím RA10 to je nejlehčí benzínový stroj na řezání kolejnic na trhu. Příslušenství se lehce namontuje a pevně se přichytí ke kolejnici. Dvojitě montážní příslušenství umožňuje řezání z obou stran. Model K 1260 Rail je vybaven novým systémem Active Air Filtration™ (aktivní filtrace vzduchu), jedním z nejúčinnějších centrifugálních systémů čištění vzduchu na trhu, který zaručuje jednoletý provoz bez nutnosti výměny filtru a vysoce účinný systém tlumení vibrací.



ACTIVE AIR FILTRATION™
The new generation of Active Air Filtration™ is one of the most efficient air filtration systems on the market, delivering operational times (for dry cutting) of up to one year, with no filter service required.



FAST, STABLE MOUNTING
Rychlé a stabilní namontování
přídavného zařízení na kolejnici.



DOUBLE ATTACHMENT MOUNTINGS
Držák RA 10, přídavné zařízení
umožňuje řezání z obou stran.



VYBAVENO RA 10
Rozbrušovací pila K 1250 Rail je
vybavena zařízením RA 10, které
se připevní ke kolejnici a umožňuje
vést řez v pravém úhlu vůči
kolejnici.

Použití Husqvarna K 1260 Rail

- SmartCarb, vestavěná automatická kompenzace neprůchodnosti filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.
- Jedna z nejvýkonnějších rozbrušovacích pil pro řezání kolejnic na trhu.
- Možnost namontovat kotouč o průměru 350, 400 mm.
- Držák RA 10, přídatné zařízení umožňující řezání z obou stran.
- Rychlé a stabilní namontování přípravku RA 10 na kolejnici.
- Přesné řezání v pravém úhlu ve všech rovinách.
- Nová generace aktivní filtrace vzduchu Active Air Filtration™ je jedním z neúčinnějších systémů pro filtraci vzduchu na trhu a nabízí provoz až po dobu jednoho roku bez nutnosti servisu filtru.
- Startování je snadné díky systému EasyStart.
- SmartCarb™, vestavěná automatická kompenzace filtru, udržuje vysoký výkon a snižuje spotřebu paliva.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Motor	Dvoudobý, vzduchem chlazený
Výstupní výkon, kW	5,8 kW
Zdvihový objem válce, cm ³	119 cm ³
Průměr kotouče	350/400 mm
Max. hloubka řezu	125/145 mm
Hmotnost (bez dia. nástroje) 2 values	20,5/21,1 kg
Vibrace přední madlo	5/5 m/s ²
Vibrace zadní držadlo, 2 values	4,1/3,6 m/s ²
Hladina hluku, db(A)	103 dB(A)
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWVA, db(A)	117 dB(A)

SPECIFIKACE PRODUKTU

966 45 33-02 K 1260, vč. RA 10 S, kryt kotouče 400 mm, otvor 25.4 mm



MANEK STAVEBNÍ STROJE SPOL. S R.O.

autorizovaný prodej Husqvarna
OLOMOUC – BRNO

www.manek.cz