




Husqvarna TS 100 R

Vodící pila na zdivo pro řezání materiálů všech velikostí. Pomocí řezací hlavy lze řezat materiály všech tloušťek v několika směrech a řezat drážky.



PODPORA ROZŠÍŘENÍ

Boční prodloužení umožňuje řezání širších materiálů a funguje jako doraz pro materiál.



SKLOPNÁ HLAVA A STŮL

Řezací hlavu a stůl lze sklopit do úhlu 45° a řezat šikmo.

Použití Husqvarna TS 100 R

- Elektrické ponořené vodní čerpadlo.
- Elektrické motory:
- Podélné dlaždice 60x60 a šikmé řezání dlaždic a plátek 40x40.
- Ideální pro stavebníky a řemeslníky.
- Přesný pohyb řezací hlavy a unikátní řezací systém 45°.
- Pomocí posuvné hlavy lze řezat materiály různě silné v několika směrech a lze řezat drážky.
- Vysoká stabilita stroje.
- Boční prodloužení umožňuje řezání delších materiálů nebo fungovat jako doraz.
- Snadné čištění díky odnímatelnému stolu.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Power	2,2/2,7 kW
Otáčky motoru za min	2800 ot./min.
Napětí	230 / 400 V
Cyklus fáze proudu	50 Hz
Chlazení motoru	Vzduchem
Řemen	Přímé řízení
Mokrě/suché řezání	Mokrě
Otáčky hřídele kotouče za minutu	2800 ot./min.
Průměr závitů	25,4 mm
Průměr kotouče	350 mm
Max. hloubka řezání	105 mm
Max. délka řezání	1000 mm
Objem vodní nádrže	55 lit
Elektrická ochranná třída	IP 55
Rozměry produktu, D x Š x V	1450 x 840 x 1000 mm
Rozměry bez obalu, mm (D x Š x V)	1400 x 840 x 1400 mm
Hmotnost, kg	106 kg
Hmotnost včetně obalu, kg	130 kg
Hladina akustického výkonu, LVVA, db(A)	86 dB(A)
Akustický tlak, db(A)	76 dB(A)
Vibrace na zadní rukojeti, (a _{hv} , e _q) m/s ²	2,5 m/s ²
Hladina vibrací A _{eq} , m/s ²	2 m/s ²

SPECIFIKACE PRODUKTU

965 15 40-02	TS 100 R, 230 V, 1fázový, kotouč GS 50 S + 350 mm	49900
--------------	---	-------



MANEK STAVEBNÍ STROJE SPOL. S R.O.

OLOMOUČ - BRNO

776 195 303

www.manek.cz