



## Husqvarna TS 300 D

*Profesionální pila na střešní dlaždice s výkonným motorem, která je speciálně určená pro řezání střešních dlaždic. Svařovaný hliníkový rám snižuje hmotnost a usnadňuje manipulaci.*



**MONTÁŽ NA STŘECHU**  
Stojan (volitelný) umožňuje zařízení pohodlně upevnit na střechu.

## Použití Husqvarna TS 300 D

- Lehký pro snadnou manipulaci na střeše.
- Plochý pracovní povrch a postranní prodloužení umožňuje všechny druhy řezání a dlaždic a tašek všech velikostí (do tloušťky 75 mm).
- Výkonný motor a stůl z nerezové oceli, který je odolný vůči opotřebení.
- Integrovaný sběrač prachu (pro připojení k vysavači) pro bezprašné pracovní prostředí.

TECHNICKÉ VLASTNOSTI	
Výstupní výkon, kW	2,2 kW
Otáčky motoru za min	2800 ot./min.
Napětí, V	230 V
Fáze	1
Cyklus fáze proudu	50 Hz
Chlazení motoru	Vzduchem
Řemen	Přímé řízení
Mokrě/suché řezání	Suché
Otáčky hřídele kotouče za minutu	2800 ot./min.
Průměr závitů	25,4 mm
Průměr kotouče	300 mm
Max. hloubka řezání	75 mm
Délka řezu	Unlimited
Elektrická ochranná třída	IP 55
Rozměry produktu, DxŠxV	690x560x580 mm
Rozměry bez obalu, mm (D x Š x V)	620x510x370 mm
Hmotnost, kg	23 kg
Hmotnost včetně obalu, kg	30 kg
Garantovaná hladina akustického výkonu, LWVA, db(A)	80 dB(A)
Akustický tlak, db(A)	76 dB(A)
Vibrace na zadní rukojeti, (a <sub>hv</sub> , e <sub>q</sub> ) m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>
Hladina vibrací A <sub>eq</sub> , m/s <sup>2</sup>	2 m/s <sup>2</sup>

SPECIFIKACE PRODUKTU		
965 15 42-01	TS 300 D, 230 V, 1fázový, kotouč 300 mm	19990



**MANEK STAVEBNÍ STROJE SPOL. S R.O.**

OLOMOUČ - BRNO

776 195 303

[www.manek.cz](http://www.manek.cz)