




## Husqvarna TS 400 F

*Univerzální pila na zdivo s nastavitelnou výškou, kterou lze uzamknout ve všech polohách. Po otočení materiálu lze v horní poloze dosáhnout maximální hloubky řezu 230 mm.*



### SMART PUMP

Na rozdíl od standardních čerpadel, které se mohou zničit, jsou-li zaneseny kalem, nový systém Smart Pump vytváří zónu, kdy čistá voda zabraňuje rychlému ucpání čerpadla.



### NOVÉ PATENTOVANÉ SAMOČISTÍCÍ ČERPADLO

Smart Pump, patentované samočisticí čerpadlo.



### SKLOPNÉ NOHY

Sklopné nohy nebo poloautomatické sklopné nohy, které se dodávají jako standard, umožňují nastavení stroje jednou osobou.



### KRYT KOTOUČE

Jedinečný kryt kotouče zajišťuje snadný přístup ke kotouči. Také rychlou spojku pro snadné připojení kotouče.

## Použití Husqvarna TS 400 F

- Elektrické ponořené vodní čerpadlo.
- Elektrické motory:
- Podélné dlaždice 60x60 a šikmě řezání dlaždic a plátků 40x40.
- Odnímatelné odtokové koryto, nastavitelné pro řezy v úhlu 45° a 90°.
- Laserová ovládací páka umožňuje rychlé nastavení polohy.
- Vysoce výkonné vodní erpadlo.
- Patentovaná samouzamykací matice kotouče (není potřeba klíč) a kryt kotouče s úplným přístupem.

- Jedna osoba může díky poloautomatickým skládacím nohám snadno postavit stroj do pracovní pozice.
- Laserové ukazovátko pro polohování materiálu.
- Snadná přeprava a manipulace - díky 2 kolečkám vpředu a 2 vzadu stolu.
- Odtokový kanálek na hrubé nečistoty významně zvyšuje životnost vodního čerpadla.
- Snadná výměna vodního čerpadla, díky rychlospojce el. kabelu.

### TECHNICKÉ VLASTNOSTI

Otáčky motoru za min	2800 ot./min.
Napětí	110/230/400 V
Cyklus fáze proudu	50 Hz
Chlazení motoru	Vzduchem
Řemen	Přímé řízení
Mokré/suché řezání	Mokré
Otáčky hřídele kotouče za minutu	2800 ot./min.
Průměr závitu	25,4 mm
Průměr kotouče	400 mm
Max. hloubka řezání	230 mm
Max. délka řezání	700 mm
Objem vodní nádrže	40 lit
Elektrická ochranná třída	IP 55
Rozměry produktu, DxŠxV	1120x600x600 mm
Rozměry bez obalu, mm (DxŠxV)	1120x600x600 mm
Hmotnost, kg	96 kg
Hmotnost včetně obalu, kg	125 kg
Hladina akustického výkonu, LWA, db(A)	104 dB(A)
Akustický tlak, db(A)	97 dB(A)
Vibrace na zadní rukojeti, (a hv, eq) m/s <sup>2</sup>	2,5 m/s <sup>2</sup>
Hladina vibrací Aeq, m/s <sup>2</sup>	2 m/s <sup>2</sup>

### SPECIFIKACE PRODUKTU

965 14 81-01	TS 400 F, 230 V, 1fázový, kotouč GS 50 S + 400 mm	37990
--------------	---	-------



**MANEK STAVEBNÍ STROJE SPOL. S R.O.**

OLOMOUC - BRNO  
776 195 303

[www.manek.cz](http://www.manek.cz)