

**NEW**

**MASTER**<sup>®</sup>  
PORTABLE DEHUMIDIFIERS

**DH 7160**  
**DH 7220**



## VYSOKOKAPACITNÍ PROFESIONÁLNÍ ODVLHČOVAČ VZDUCHU

- Vysoký průtok vzduchu pro efektivní odvlhčovací výkon
- Kompaktní ocelová konstrukce s dlouhou životností
- Lehce ovladatelné



Skládací madla



Kola s nožní brzdou

**MASTER**<sup>®</sup>  
www.mcsworld.com

**NEW****MASTER**<sup>®</sup>  
PORTABLE DEHUMIDIFIERS**DH 7160**  
**DH 7220**

|                            |         | DH 7160          | DH 7220          |
|----------------------------|---------|------------------|------------------|
| Výkon (30 °C/80% RH)       | l / 24h | 166              | 222              |
| Doporučená místnost cca.   | m3      | 560              | 710              |
| Průtok vzduchu             | m3/h    | 1700             | 2150             |
| Rozsah pracovních teplot   | °C      | 5 - 32           | 5 - 32           |
| Rozsah pracovních vlhkostí | %       | 30 - 90          | 30 - 90          |
| Chladivo                   |         | R407C            | R407C            |
| Napětí                     | V / Hz  | 380-400 / 50     | 380-400 / 50     |
| El. příkon                 | W       | 2820             | 4900             |
| Hlučnost                   | dB      | 70               | 72               |
| Kompresor                  |         | rotační          | rotační          |
| Ventilátor                 |         | odstředivý       | odstředivý       |
| Rozměry stroje (d * š * v) | mm      | 582 * 410 * 1624 | 742 * 460 * 1604 |
| Rozměry balení (d * š * v) | mm      | 640 * 465 * 1700 | 805 * 520 * 1650 |
| Hmotnost netto             | kg      | 102              | 119              |
| Hmotnost brutto            | kg      | 110              | 128              |
| Počet na paletě            | ks      | 1                | 1                |

**Použití :**

- Výrobní haly
- Průmyslové sklady
- Bazény
- Dílny
- Muzea, knihovny, archivy ...
- Půjčovny

**Přednosti :**

- Vysoký výkon
- Výkonný a tichý odstředivý ventilátor
- Kontinuální odvod kondenzátu ( bez nádrže)
- Velký a lehce přístupný vzduchový filtr
- Třífázový kompresor chráněný fázovým jističem
- Automatické odmrazování

**Elektronický kontrolní panel**

- Chod stroje může být nastaven na kontinuální režim nebo kontrolován zabudovaným vlhkoměrem
- Možné nastavení do paměti