

AGV 24

2400 W úhlová bruska

Features

- Výkonný 2400 W „PROTECTOR-MOTOR“ s epoxydovou pryskyicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Autobalancer významně snižuje vibrace vznikající nevyváhou kotouče
- AVS je na krytu motoru a na pídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své třídě, pouze 2,5 m/s²
- Mkký start
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automatický odpojitelný uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m



RANGE SPEC (1)	AGV 24-230 E	AGV 24-230 GE	AGV 24-230 GE/DMS
Hladina akustického tlaku (dB(A))	93	93	93
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3	3	3
Hladina akustického výkonu (dB(A))	105	105	105
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3	3	3
Vibrace pi hrubém broušení (m/s ²)	2.7	2.7	2.7
Vibrace pi hrubém broušení - nejistota (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Vibrace pi jemném broušení (m/s ²)	<2.5	<2.5	<2.5
Vibrace pi jemném broušení - nejistota (m/s ²)	1.5	1.5	1.5
Poet otáek bez zatížení (ot./min)	6600	6600	6600
Dodávaný v	-	-	-
Závit hídele	M 14	M 14	M 14
Název: Objednací íslo	4933402335	4933402330	4933402520
Hmotnost (kg)	5.5	5.5	5.5
Píkonn (W)	2400	2400	2400
Max. hloubka ezání (mm)	68	68	68
Otoná hlavní rukoje	Ne	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ano	Ne
Prmr kotoue (mm)	230	230	230