AGV 26

2600 W úhlová bruska

Features

- Výkonný 2600 W „PROTECTOR-MOTOR” s epoxydovou pryskyicí, která pokrývá stator a Heavy Duty ochranou vinutí pro prodloužení životnosti nástroje
- Autobalancer významn snižuje vibrace vznikající nevývahou kotoue
- AVS je na krytu motoru a na pídavném madle, komfortní práce, menší vliv na zdraví obsluhy
- Nejnižší vibrace ve své tíd, pouze 2,5 m/s²
- Hlavní madlo lze otáet a zablokovat v sedmi polohách
- Mkký start
- Rychloupínací kryt pro snadnou úpravu - odolný proti prasknutí
- Automaticky odpojitelné uhlíky
- Gumový kabel o délce 4 m

RANGE SPEC (1)	AGV 26-230 GE	AGV 26-230 GE/DMS	AGV 26-180 GE
Hladina akustického tlaku (dB(A))	93	93	94
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3	3	3
Hladina akustického výkonu (dB(A))	105	105	105
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3	3	3
Vibrace pi hrubém broušení (m/s^2)	2.6	2.6	3.5
Vibrace pi hrubém broušení - nejistota (m/s^2)	1.5	1.5	1.5
Vibrace pi jemném broušení (m/s^2)	<2.5	<2.5	<2.5
Vibrace pi jemném broušení - nejistota (m/s^2)	1.5	1.5	1.5
Poet otáek bez zatížení (ot./min)	6600	6600	8500
Dodávaný v	–	–	–
Závit hídele	M 14	M 14	M14
Název: Objednací íslo	4933402360	4933402490	4933432046
Hmotnost (kg)	5.5	5.5	5.4
Píkon (W)	2600	2600	2600
Max. hloubka ezání (mm)	68	68	43
Otoná hlavní rukoje	Ano	Ano	Ano
Funkce Line lock out	Ano	Ne	Ano
Prmr kotoue (mm)	230	230	180