

K 750 S

7 kg SDS-Max vrtací a bourací kladivo

Features

- Rozmrný a těžký úderník zajišuje maximální energii úderu při zachování vysoké odolnosti
 - Výkonný motor 1550 Watt zajišuje maximální sílu, ale s lepším odvodem tepla; pro zajištění maximální možné odolnosti
 - Celovlná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
 - Funkce mkkého startu pro pesný začátek vrtání / sekání
 - AVS (antivibraní systém) a Softgrip na pední i zadní rukojeti
 - Pídavné madlo lze opnout do tí poloh
 - Režim „mkký píklep“ snižuje energii úderu pro vrtání / sekání citlivých materiál
 - Funkce Roto-Stop - vypnutí rotace a nastavení úhlu bitu sekáe
 - Servisní signalizace - indikace opotebení uhlík
-
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu bitu sekáe
 - 6 m kabel



RANGE SPEC (1)	K 750 S
Hladina akustického tlaku (dB(A))	96.4
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (dB(A))	107.4
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Vibrace pi sekání - nejistota (m/s ²)	1.5
Vibrace pi vrtání do betonu (m/s ²)	9.5
Vibrace pi vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	1.5
Poet otáek bez zatížení (ot./min)	300
Dodávaný v	kufr
Vibrání vrtání (m/s<special id ="27" />)	9.5
Vibrace pi sekání (m/s<special id ="27" />)	9.1
Max. prmr vrtání bitu (mm)	50
Max. prmr vrtání korunky (mm)	150
Max. prmr vrtání tunelového vrtáku(mm)	80
Název: Objednací íslo	4933398753
Poet ot. pi pl. zatížení (mkký p.) (ot./min)	240
Hmotnost (kg)	8.2
Píkonn (W)	1550
Poet píklep pi zatížení (p./min)	2740
Energie píklepu (EPTA)(J)	11.9