

# K 950

## 10 kg vrtací a bourací kladivo

### Features

- Energie úderu 20 J zaručuje nejlepší výsledky v bourání ve své třídě
  - Motor 1700 W – nejvyšší ve své třídě, výkonová rezerva při všech aplikacích
  - Digitronic® – celovlnná elektronika, precizní nastavení potřebného výkonu
  - 3 madla – všechny s Anti-Vibrací-Systémem (AVS) a Softgrip pro komfort práce
  - Celokovová převodovka - pro přesné uložení ložisek pro trvanlivost
  - Servisní signalizace - indikace opotřebení uhlíků
  - Automatický pimazávací systém prodlužuje životnost stroje
  - Konstrukce In-Line pro pohodlnou obsluhu při práci ve výšce kolen a níže
  - Ideální pro užití spolu s penosným zdrojem proudu
- 
- Variolock (12 poloh) pro ideální nastavení úhlu bitu sekáče
  - 6 m kabel



<b>RANGE SPEC (1)</b>	<b>K 950 S Spline</b>	<b>HDP 950-PDE 13</b>	<b>K 950 K</b>
Hladina akustického tlaku (dB(A))	100	-	100
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3	-	3
Hladina akustického výkonu (dB(A))	11	-	11
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3	-	3
Vibrace pi sekání - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	2	-	2
Vibrace pi vrtání do betonu (m/s <sup>2</sup> )	11	-	11
Vibrace pi vrtání do betonu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	2	-	2
Dodávaný v	kufr	-	kufr
Vibrace pi sekání (m/s<special id ="27" />)	11	-	11
Název: Objednací íslo	4933375675	4933407995	4933405358
Hmotnost (kg)	11.8	-	11.8
Poet otáek bez zatížení (ot./min)	-	-	125 - 250
Vibrání vrtání (m/s<special id ="27" />)	-	-	12.5
Max. prmr vrtání bitu (mm)	-	-	50
Max. prmr vrtání korunky (mm)	-	-	150
Max. prmr vrtání tunelového vrtáku(mm)	-	-	80
Poet ot. pi pl. zatížení (mkký p.) (ot./min)	-	-	125 - 250
Píkonn (W)	-	-	1700
Poet píklep pi zatížení (p./min)	-	-	975 - 1950
Energie píklepu (EPTA)(J)	-	-	20

<b>RANGE SPEC (2)</b>	<b>K 950 S</b>
Hladina akustického tlaku (dB(A))	100
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3
Hladina akustického výkonu (dB(A))	11
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3
Vibrace pi sekání - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	2
Vibrace pi vrtání do betonu (m/s <sup>2</sup> )	11
Vibrace pi vrtání do betonu - nejistota (m/s <sup>2</sup> )	2
Dodávaný v	kufr
Vibrace pi sekání (m/s<special id ="27" />)	11
Název: Objednací íslo	4933405365
Hmotnost (kg)	11.8
Poet otáek bez zatížení (ot./min)	125 - 250
Vibrání vrtání (m/s<special id ="27" />)	12.5
Max. prmr vrtání bitu (mm)	50
Max. prmr vrtání korunky (mm)	150
Max. prmr vrtání tunelového vrtáku(mm)	80
Poet ot. pi pl. zatížení (mkký p.) (ot./min)	125 - 250
Píkonn (W)	1700
Poet píklep pi zatížení (p./min)	975 - 1950
Energie píklepu (EPTA)(J)	20