

PLH 32

32 mm SDS-plus kombinované kladivo tvaru L

Features

- Robustní odolné kladivo s výteným vrtacím výkonem v betonu díky motoru s vysokým kroutícím momentem, odpovídající převodovkou a energií úderu 3,8 J
- Motor o výkonu 900 Watt ve spojení s optimalizovanými otáčkami pro vrtání nabízí nepekonatelné výkony při vrtání
- Elektronika s plynulou regulací otáček
- Dobrá vyváženost a snadná manipulace díky kompaktní konstrukci „L“, s antivibraním systémem a mkkou rukojetí
- Díky FIXTEC systému je výměna nástroje rychlá
- Robustní převodovka z kovové hořkové slitiny umožňující optimální uložení převodu a tím dlouhou provozní životnost
- Spolehlivá bezpečnostní spojka chrání stroj i obsluhu
- Funkce Roto-stop, variolock pro ideální nastavení úhlu bitu sekáče
- 4 m kabel



RANGE SPEC (1)	PLH 32 XE	PLH 32 XE (Set)
Hladina akustického tlaku (dB(A))	95	95
Hladina akustického tlaku - nejistota (dB(A))	3	3
Hladina akustického výkonu (dB(A))	106	106
Hladina akustického výkonu - nejistota (dB(A))	3	3
Vibrace pi sekání - nejistota (m/s ²)	1.5	1.5
Vibrace pi vrtání do betonu (m/s ²)	25	25
Vibrace pi vrtání do betonu - nejistota (m/s ²)	2.3	2.3
Dodávaný v	kufr	kufr
Vibrání vrtání (m/s<special id ="27" />)	22	22
Vibrace pi sekání (m/s<special id ="27" />)	20	20
Název: Objednací íslo	4933400077	4933400062
Hmotnost (kg)	3.6	3.6
Píkonn (W)	900	900
Max. prmr vrtání do oceli (mm)	16	16
Max. prmr vrtání do deva (mm)	40	40
Max. prmr vrtání do zdiva (mm)	32	32
Max. prmr vrtání do betonu (mm)	32	32
Poet píklep pi zatížení (p./min)	0 - 4500	0 - 4500
Poet otáek pi plném zatížení (ot./min)	0 - 800	0 - 800
Energie píklepu (EPTA)(J)	3.8	3.8