



# DIAMANTOVÉ KOTOUČE

## Stavební materiály


★★★★★  
Dynamic

### CG2

Výška = 24 mm \*  
Výška = 19 mm (Rovněžší) \*

Diamantový brusný kotouč na opravy a broušení betonových ploch. Dvojitá řada segmentů umožňuje rychlé odstraňování materiálu, přesné broušení, DLOUHOU ŽIVOTNOST a perfektní KVALITU POVRCHU. Plochá verze o průměru 125 mm je vhodná do sanačních brusek.

Použití: Rychlé opravy poškozených povrchů stavebních a zdících materiálů (beton, cihla, přírodní kámen).



Objednací kód	EAN 13 kód		Ø (mm)	Vrtání (mm)	Segment výška (mm)
701846 10268	5450248 005247		100	22,23/16	4,5
701846 10363	5450248 008811		125	22,23	4,5
701846 10270	5450248 005261		180	22,23	4,5
701846 11096	5450248 169154		125 Rovněžší	22,23	4,5

\* Výška pro Ø125 mm.


★★★★☆  
Pro

### CG TURBO

Výška = 21 mm \*

Diamantový brusný kotouč pro opravy betonových povrchů a broušení dalších materiálů. Segmenty typu Turbo umožňují RYCHLÉ a PŘESNÉ broušení při vysoké kvalitě broušeného povrchu.

Použití: Rychlé opravy poškozených povrchů stavebních a zdících materiálů (beton, cihla, přírodní kámen).



Objednací kód	EAN 13 kód		Ø (mm)	Vrtání (mm)	Segment výška (mm)
701846 24195	5450248 235453		100	22,23	5,5
701846 23037	5450248 234685		125	22,23	5,5
701846 24197	5450248 235460		180	22,23	5,5

\* Výška pro Ø125 mm.


★★★★☆  
Classic

### CG SLANT

Výška = 20 mm \*

PLOCHÝ diamantový brusný kotouč pro opravy betonových povrchů a suché broušení v úhlových a pneumatických bruskách. Speciální ocelový nosič s velkými otvory zlepšující chlazení nástroje a odvod prachu. Nízká hmotnost.

Použití: Pro rychlé správkování poškozených povrchů ve stavebních konstrukcích (beton, cihla a pod.)



Objednací kód	EAN 13 kód		Ø (mm)	Vrtání (mm)	Segment výška (mm)
701846 24781	5450248 238447		105	22,23	4,5
701846 23049	5450248 235439		125	22,23	4,5
701846 24760	5450248 238461		150	22,23/19	4,5
701846 24782	5450248 238454		180	22,23	4,5

\* Výška pro Ø125 mm.