

Benzínový záložní zdroj HONDA TP 15 H AVR s automatikou startu

Na námi prodávané typy strojů značky HONDA provádíme autorizovaný servis s dodávkou náhradních dílů.

Na námi prodané stroje nabízíme slevu 10% na pozáruční servisní práce.

Elektrocentrály HONDA patří k celosvětově vyhledávaným strojům pro zajištění dodávky elektrické energie. Centrála HONDA vás překvapí svým výkonem, jednoduchým a spolehlivým startováním v jakýchkoli podmínkách, snadnou údržbou a především dlouhou provozuschopností. Jednoduše vás přesvědčí o vaší správné volbě. ravné volbě.

Elektrocentrála HONDA TP 15 H AVR s automatickou jednotkou je konstruována jako záložní zdroj s automatickým startem v případě výpadku elektrické energie ze sítě. Elektrocentrála je vybavena automatickou regulací napětí AVR.

Záložní elektrocentrála je vybavena automatickou jednotkou s mechanickými stýkači, které automaticky přepojí zálohované elektrické okruhy ze sítě na generátor. Jednotka sama testuje připravenost elektrocentrály v pravidelných intervalech (1x za týden nebo 14 dní) a zajišťuje tak bezproblémový chod.

Záložní zdroj je dodáván jako kompletní balíček určený pouze k připojení k rozvaděči.

K elektrocentrále je dodáván transportní podvozek ZDARMA.

Technické parametry

maximální výkon (400 V / 230 V)	15,0 / 8,0 kVA
provozní výkon (400 V / 230 V)	14,0 / 7,2 kVA
jmenovitý proud (400 V / 230 V)	20,5 / 31,0 A
napětí / frekvence	400 / 230 / 50 V / Hz
účinnost (230 V)	0,8 (1) -
regulace napětí	AVR -
motor HONDA GX 690	16,6 / 22,3 kW / HP
startování	elektrické
objem palivové nádrže	20 l
max. spotřeba paliva	5,4 l/hod.
elektrické krytí	IP23 -
tepelná pojistka	ano -
olejový hlídač	ano -
garantovaná hluchost (A)	97 dB (A)
rozměry DxŠxV	1.080x580x580 mm
hmotnost	146 kg

HONDA
MOTOROVÉ STROJE



Ceníková cena: **148.752,- Kč**
(179.990,- s DPH)

Dostupnost: do týdne
DOPRAVA ZDARMA

Charakteristika a přednosti

- **spolehlivý záložní zdroj energie s plně automatickým startem**
- robustní rámová konstrukce
- **profesionální motor HONDA s dlouhou životností**
- **vysoký výkon při minimálních provozních nákladech**
- nenáročnost na údržbu
- **odolný alternátor odolný vůči přetížení**
- **regulace napětí AVR**
- široká škála použití - **jako záložní zdroj firem, skladů, servroven, rodinných domů, výtahů apod.**

Automatická elektrocentrála je kompletně sestavena, zapojena a připravena pouze k připojení k hlavnímu rozvaděči nebo k zálohovaným okruhům.

V uvedených cenách je zahrnuta doprava a zaškolení obsluhy.

Na elektrocentrály HONDA je poskytována záruka 24 měsíců.

Prodloužená záruka 5 let při pravidelné roční prohlídce.

Na námi dodaný stroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s rychlou dodávkou náhradních dílů.

Jsme autorizovaným servisem strojů a motorů HONDA.

Na námi prodané stroje poskytujeme **slevu na pozáruční servis 10%**.