

Záložní zdroj pro ostrovní systém Arctos 12000 H AVR EFI PDM1 s technickou podporou

Na námi prodávané typy záložních zdrojů pro ostrovní systémy značky MEDVED provádíme autorizovaný servis s dodávkou náhradních dílů. Na námi prodané elektrocentrály nabízíme slevu 15% na pozáruční servisní práce.

Záložní elektrocentrála pro ostrovní systémy Arctos 12000 H AVR EFI PDM1 s moderním motorem HONDA iGX s elektronicky řízeným plynem je sestavena jako **poloautomatický záložní zdroj** elektrické energie pro dobíjení baterií solárních elektráren a napájení ostrovních systémů bez připojení k distribuční síti. Generátory jsou dodávány pro dobíjení baterií fotovoltaických systémů rodinných domů a chat, jako nezávislý zdroj elektrické energie pro napájení autonomních zařízení jako jsou mýtné brány, monitorovací bezpečnostní systémy, čerpadla vodních vrtů apod.

Základní verze záložního zdroje se vzdáleným startem. Benzinová elektrocentrála v kombinaci s poloautomatickou jednotkou PDM1 je připojena k rozvaděči, střídači nebo přímo k napájenému zařízení a automaticky startuje a vypíná na základě externího 6-12V impulsu. Záložní zdroje jsou vybaveny automaticky řízeným systémem a elektrickým startérem, který zajišťuje bezobslužné startování. Výhodou systému MEDVED PDM1 je zpožděné připojení do zátěže, kdy se generátor připojí až po svém zahřátí. Tato úprava výrazně prodlužuje životnost motoru a zvyšuje spolehlivost připojení systému.

Elektrocentrála je vybavena **regulací napětí AVR** pro napájení citlivých spotřebičů a elektroniky.

Záložní zdroje MEDVED PDM1 dodáváme jako kompletně zapojené sestavy se snadným připojením k rozvaděči spolu s technickou podporou při instalaci. Nabízíme k nim také širokou škálu příslušenství pro instalaci v interiéru nebo exteriéru.

Technické parametry

výkon alternátoru	12,0 kVA
celkový proud	51,5 A
napětí / kmitočet	230 / 50 V / Hz
účinnost	0,9
regulace napětí	AVR
motor HONDA iGX 800 EFI	18,6 / 24,9 kW / HP
palivo	benzín
objem palivové nádrže	34 l
spotřeba paliva	5,4 l/hod.
startování	elektrické
elektrické krytí	IP23
proudová ochrana	ano
olejový hlídač	ano
hlučnost (A)	97 dB
zásuvky 230V	na vyžádání
rozměry (DxŠxV)	900x730x650 mm
hmotnost	165 kg



Ceníková cena: **na vyžádání**

Dostupnost: do měsíce

DOPRAVA ZDARMA

Charakteristika a přednosti

- **kompletně zapojená sestava s technickou podporou při instalaci**

- elektrické připojení sestavy **zabere cca 20-30 minut**

- profesionální elektrocentrála kompaktních rozměrů

- **moderní motor HONDA iGX s elektronicky řízeným plynem a výraznou úsporou paliva**

- **motor vhodný pro umístění záložního zdroje v exteriéru**

- elektronicky řízený sytič se servomotorem a tepelným čidlem

- **opožděné připojení k zátěži až po zahřátí motoru**

- **široký výběr příslušenství** - velká palivová nádrž, horní kapotáž, ...

- jednoduchá obsluha, manipulace a údržba

- **česká výroba, servisní zázemí**

Elektrocentrály MEDVED jsou vyráběny v České republice jako vysoce kvalitní záložní zdroje pro profesionální použití.

Produktová linie obsahuje celou typovou a výkonovou škálu, která splňuje většinu požadavků zákazníků.

Záložní generátory jsou sestavovány z vysoce kvalitních součástí od prověřených dodavatelů. Jsou používány špičkové motory HONDA, Briggs & Stratton, Vanguard a alternátory LINZ.

V uvedených cenách je zahrnuta doprava, předprodejní servis a technická podpora při instalaci.

Na záložní zdroje MEDVED je poskytována záruka 24 měsíců.

Na námi dodaný náhradní zdroj provádíme autorizovaný záruční a pozáruční servis s dodávkou náhradních dílů a příslušenství.

Jsme autorizovaným servisem strojů a motorů HONDA. Na námi prodané stroje poskytujeme slevu na pozáruční servis 15%.

